


AVENTOS – Klappensystem



▶ AVENTOS HK-S – kleine Hochklappe

Holzfronten, breite und schmale Alurahmen



- Gut geeignet für geringe Korpushöhen im Oberschrank, im Hochschrank und über dem Kühlschrank
- Korpushöhe max. 400 mm
- Schließt sanft und leise, dank BLUMOTION
- Geringe Betätigungskräfte
- Ausgewogener Bewegungskomfort mit stufenlosem Stopp
- Einfache werkzeuglose Montage
- 3-dimensionale Verstellung der Front
- Einfache stufenlose Einstellung der Kraftspeicher
- Keine Scharniere sind notwendig

Leistungsfaktor LF =
Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)
Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir den stärkeren Kraftspeicher!
* Für Holzfronten 2 Spanplattenschrauben (609.1x00) verwenden. Für breite Alurahmen 2 Senkkopf-Blechschraben (608.085) verwenden

Bestellinformation

1	Kraftspeicher-Set		
	Leistungsfaktor LF	Feder	Art.-Nr.
	220 - 500	Schwach	20K2B00
	400 - 1000	Mittel	20K2C00
	960 - 2215	Stark	20K2E00
	Öffnungswinkel	107°	
Bestehend aus:			
1a	Kraftspeicher symmetrisch		2 x
1b	Abdeckkappe groß links/rechts		2 x
	hellgrau, seidenweiß, nickel-lackiert		
	Spanplattenschraube Ø 4 x 35 mm		6 x

Hinweis

Der Leistungsfaktor LF und das Frontgewicht können bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers um 50 % erhöht werden.

2	Frontbefestigungs-Set		
	Zink	vernickelt	
	Holzfronten und breite Alurahmen		20K4A00
	Schmale Alurahmen		20K4A00A

Z	Zubehör		
	Öffnungswinkelbegrenzer		
	Kunststoff	RAL 7037 staubgrau	Art.-Nr.
	100°		20K7A41
	75°		20K7A11

